



Schmutzläufermatte, z.B. Produkt **DAP-CLASSIC**  
der Fa. WAIBEL, Bürstenfabrikation in A-6833 Klaus ([www.dap.at](http://www.dap.at)) oder gleichwertiges

**Aluminium-Eingangsmatte, in Plattenform geliefert und verlegt.**

**Mattenhöhe 24 mm.**

Bestehend aus Aluminium-Profilen mit 3 Bürstenreihen und 4 Schmutzabstreifkanten. Die Bürsten bestehen aus Nylonborsten der Qualität C 6.6. Diese Nylonborsten werden, mit einem Edelstahldraht gebündelt, in ein Hartkunststoff – Trägermaterial eingeschossen, welches sich, nicht sichtbar, im Inneren der Alu-Profile befindet. Die Profile sind seitlich mit Aluminiumwinkeln (40 x 15 mm) verbunden, welche zusätzlich noch zur Verstärkung der Matte dienen. Als Rutschsicherung werden an der Unterseite der Matte Trittschalllager aus Gummi verwendet.

Pos.: \_\_\_\_\_

Mattenmaß:            Breite \_\_\_\_\_ x Gehtiefe \_\_\_\_\_

Stückzahl:            EP: \_\_\_\_\_ Total: \_\_\_\_\_

**Die Matte wird im Winkelrahmen (25 x 25 x 3) aus**

verzinktem Stahl	<b>EP:</b> _____	<b>Total:</b> _____	<b>oder oder</b>
Aluminium	<b>EP:</b> _____	<b>Total:</b> _____	
Chromstahl	<b>EP:</b> _____	<b>Total:</b> _____	

**verlegt.**